

Наименование	Назначение
Масло гидравлическое МГ-15-В класс I	Масло гидравлическое МГ-15-В- гидравлическое масло, предназначенное для всесезонной эксплуатации в качестве рабочей жидкости в системах гидроприводов и гидроуправления (оснащенных системами предпускового подогрева) строительной, дорожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной техники и других машинах и промышленных агрегатах, эксплуатируемых на открытом воздухе, в том числе и в условиях Крайнего Севера. Работоспособно при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С. Одобрено: ОАО "РЖД". ТУ 0253-381-05742746-2002
Масло гидравлическое МГ-15-В класс II	Масло гидравлическое МГ-15-В- гидравлическое масло, предназначенное для всесезонной эксплуатации в качестве рабочей жидкости в системах гидроприводов и гидроуправления (оснащенных системами предпускового подогрева) строительной, дорожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной техники и других машинах и промышленных агрегатах, эксплуатируемых на открытом воздухе, в том числе и в условиях Крайнего Севера. Работоспособно при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С. Одобрено: ОАО "РЖД". ТУ 0253-381-05742746-2002
Масло для гидропередач марки А	Масло гидравлическое марки А - предназначено для использования в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач при температуре не ниже минус 15оС. ТУ 38.1011282-89
МГЕ-46В	Масло МГЕ-46В предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, строительной-дорожной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Изготавливается на основе минерального базового масла селективной очистки с добавлением эффективной композиции присадок. ТУ 38.001347-00